PLAN URBANISTIC ZONAL SI REGULAMENT DE URBANISM PENTRU INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE SPATIU DE PRODUCTIE

VOLUMUL I. MEMORIU DE PREZENTARE

FAZA PUZ

BENEFICIAR BURLACU MIHAI

APRILIE 2021

I. FOAIE DE GARDA

DENUMIREA LUCRARII –

PLAN URBANISTIC ZONAL SI REGULAMENT DE URBANISM PENTRU INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE ATELIER MICA PRODUCTIE

PROIECTANT GENERAL
SC DANIRAZ PROIECT SRL BOTOSANI

DENUMIREA VOLUMULUI
MEMORIU DE PREZENTARE

NUMARUL PROIECTULUI 27/2021

DATA ELABORARII APRILIE 2021

PLAN URBANISTIC ZONAL SI REGULAMENT DE URBANISM PENTRU INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE SPATIU DE PRODUCTIE

RESPONSABILITATI


COORDONATOR RUR	ARH.GARET IRINA
TOPOGRAFIE	ING.COHAL CATALIN
GEOLOG	ING.IULIAN DIACONESCU
INGINER INSTALATII	ING.DANIEL BERBINSCHI
DESENAT	INF.DANIEL CRONT

VOLUMUL II. REGULAMENT DE URBANISM

FAZA PUZ

BENEFICIAR BURLACU MIHAI

APRILIE 2021



PLAN URBANISTIC ZONAL

MEMORIU GENERAL

BORDEROU

PIESE SCRISE

• **MEMORIU DE PREZENTARE**

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoastere a documentatiei

1.2. Obiectul PUZ

1.3. Surse documentare

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII URBANISTICE

2.1. Evolutia zonei

2.2. Incadrare in localitate

2.3. Elemente ale cadrului natural

2.3.1. Relieful

2.3.2. Reteaua hidrografica


2.3.3. Clima

2.3.4. Conditii geologice, geomorfologice, hidrologice si geotehnice

2.3.5. Riscuri naturale

2.4. Circulatia

2.5. Ocuparea terenurilor



2.6. Echipare edilitara

2.7. Probleme de mediu

2.8. Optiuni ale populatiei

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

3.2. Prevederi ale P.U.G.

3.3. Valorificarea cadrului natural

3.4. Modernizarea circulatiei

3.4.1.Cai de comunicatii

3.4.2.Transport in comun

3.4.3. Parcaje

3.5. Zonificarea functionala – reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici

3.6. Dezvoltarea echiparii edilitare

3.7. Protectia mediului

3.8. Obiective de utilitate publica

4. CONCLUZII , MASURI IN CONTINUARE

• **REGULAMENT LOCAL DE URBANISM**

CAPITOLUL I – DISPOZITII GENERALE

1. Rolul RLU


2. Baza legala a elaborarii

3. Domeniul de aplicare

CAPITOLUL II – REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

4. Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit

5. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public



6. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

8. Reguli cu privire la echiparea edilitara

9. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii

10.Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri

CAPITOLUL III – ZONIFICARE FUNCTIONALA

11.Unitati si subunitati functionale

CAPITOLUL IV – PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR FUNCTIONALE

CAPITOLUL V – UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA

SECTIUNEA I – UTILIZARE FUNCTIONALA

Art. 1 Utilizari admise

Art. 2 Utilizari premise cu conditii

Art. 3 Interdictii de utilizare

SECTIUNEA II – CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A CLADIRILOR

Art. 4 Caracteristici ale parcelelor(suprafete, forme, dimensiuni)

Art. 5 Amplasarea cladirilor fata de aliniament

Art. 6 Amplasarea fata de limitele laterale ale parcelelor

Art. 7 Amplasarea cladirilor unele fata de altele pe aceasi parcela

Art. 8 Circulatii si accese


Art. 9 Stationarea autovehicolelor

Art.10 Inaltimea maxima a cladirilor

Art.11 Aspectul exterior al cladirilor

Art.12 Conditii de echipare edilitara

Art.13 Spatii libere si spatii plantate



Art.14 Imprejmuiri

SECTIUNEA III – POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

Art.15 Procent maxim admisibil de ocupare a terenului

Art.16 Coeficient maxim de utilizare a terenului

Art.17 Modificari ale P.U.Z.

SECTIUNEA IV

Art.18 Recomandari speciale pentru detinatorii de terenuri in zona P.U.Z.

PIESE DESENATE

INCADRARE IN JUDET Plansa U000

INCADRARE IN PUG DOROHOI Plansa U00

INCADRARE IN ZONA DOROHOI Plansa U0


SITUATIE EXISTENTA Plansa U01

REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE Plansa U02

REGLEMENTARI TEHNICO – EDILITARE Plansa U03

PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR Plansa U04

PLAN MOBILARE Plansa U05



MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

1.1 DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

Beneficiar: UAT DOROHOI

• Proiectant General – SC Daniraz Proiect SRL Botosani-

Denumirea lucrarii : **PLAN URBANISTIC ZONAL** – "PUZ – INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE SPATIU DE PRODUCTIE

Amplasament MUNICIPIUL DOROHOI – STRADA ROMANA NR.5, CF 52528 ,

Zona de studiu este o suprafața de teren proprietatea Burlacu Mihai in suprafata de 5.000 mp, care are următoarele vecinătăți:

_la nord _ proprietati private Lazar Gheorghe si strada Română

_la vest _ proprietati private CF 50964

_la sud - _most.Hubinschi Eusebiu


_la est _ proprietati private Iacob Gheorghe

OBIECTUL LUCRARII

Beneficiarul doreste introducerea unei suprafete de teren in intravilan in vederea creării unei zone destinate construirii unei hale cu destinatie spatiu de productie- Mic atelier destinat confectionarii/ansamblarii mobilierului de uz casnic- Regimul de inaltime propus va fi de Parter iar personalul angajat va fi de maxim 5 salariati.

• Lucrarea urmareste realizarea unei compozitii coerente din punct de vedere urbanistic si configurarea unei estetici a ansamblului compozitional in zona studiata. Obiectul PUZ consta in propuneri de organizare functionala, estetica si tehnica a zonei, urmarindu-se relationarea coerenta cu zonele invecinate. Documentatia fundamenteaza necesitatea si oportunitatea introducerii in intravilan a unei suprafete de teren in vederea construirii unui spatiu de productie- MIC ATELIER DE PRODUCTIE MOBILIER DE UZ CASNIC.

• Prevederile programului de dezvoltare a localitatii pentru zona studiata: PUG: "Plan Urbanistic General al Municipiului Dorohoi" si "Regulamentul urbanistic aferent P.U.G. -ului", este avizat si aprobat in baza Hotararii Consiliului Local al Municipiului Dorohoi nr. 65 din 29 martie 1997, aflat in perioada de valabilitate prin prelungire pana la data de 29.03.2027.



Conform reglemementarilor PUG Dorohoi zona propusă studiului se afla in extravilanul municipiului Dorohoi dar in imediata vecinatatea a Unitatii de Referință UTR 11, POT 30%, CUT 0,9 , zona cu functiune predominanta de locuire cu regim mic de inaltime cu functiuni complementare.

- **UTR 11 delimitata conform PUG prevede că**:

-Existent: Lme- zona locuinte individuale cu regim mic de inaltime

- Propuneri: Lmp – locuinte individuale cu regim mic de inaltime

- ISp – amenajari spatii prestari servicii si comert la parterul locuintelor existente sau propuse

- se pot realiza orice lucrari de intretinere, renovare, modernizare la nivelul fondului construire existent;

- se pot autoriza supraetajari sau constructii noi de locuinte Parter, P+1E, P+2E(eventual liber pentru servicii-comert);

- constructiile vor avea aspect simplu si compatibil cu functiunea de locuire. Se va urmari armonizarea constructiilor propuse cu cele existente;

- la constructia locuintelor noi se va avea in vedere respectarea si pastrarea caracterului architectural al zonei și se recomanda utilizarea la fatade a materialelor de calitate si in concordanta cu elementele folosite la cladirile existente;

- Sunt interzise constructiile pentru activitati industriale.

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Se va lua in analiză procentul de ocupare cel mai apropiat amplasamentului respectiv UTR nr.11, si se va armoniza functuinea propusa cu respectarea prevederile HGR nr.525/1996, privind Regulamentul General de Urbanism in cazul zonei cu functiuni de mica productie- mic mobilier si prevederile Ordinului nr.119/2014, privind Normele de igiena si sanatate publica privind mediul de viata a populatiei.

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Se va lua in analiza coeficientul de utilizare apropiat amplasamentului respectiv UTR nr.11.

2.STADIUL ACTUAL

2.1 Evolutia zonei

Conform Planului Urbanistic General al municipiului Dorohoi aprobat cu HCL nr. 65 din 29.03.2007, zona studiata se afla in extravilanul municipiului Dorohoi fara documentatii de urbanism aprobate. Nu exista in zona documentatii de urbanism aprobate de la aprobarea PUG Dorohoi din data de 29.03.2007

2.2 Incadrarea in localitate

Zona de reglementare cuprinde amplasamentul in suprafata de 5.000 mp si este situata in extravilanul municipiului Dorohoi, zona periferica situata in partea de vest a localitatii.

Amplasamentul beneficiază de acces direct la strada Romană si strada care nu este dotata cu rețele de utilități publice, fiind necesară extinderea/relocarea acestora din strada Nicolae Titulescu în variante subterane pentru a oferi o imagine urbană de calitate. Datorită faptului că zona se află într-o poziţie periferica, a devenit foarte atractivă pentru proprietarii de terenuri care opteaza pentru realizarea unor imobile cu functiuni de locuire, servicii comert, etc.

2.3.ELEMENTE DE CADRUL NATURAL

2.3.1 Relieful

Zona municipiului Dorohoi se incadreaza geografic in partea de nord-vest a Campiei Moldovei de sus, in judetul Botosani, la contactul Campiei Jijiei Superioare cu dealurile Bour, la confluienta raului Jijia cu raul Buhai , la 200 m altitudine pe malul drept al raului Jijia. Din punct de vedere geografic orasul este asezat in partea de Nord est a României.

2.3.2. RETEAUA HIDROGRAFICA reteaua hidrografica este formata de apa raului jijia si afluentii sai: paraul Buhai, Morii, ladarita, Zahorna, Tipisca Bezercu, si Ghilauca-Putreda.

2.3.3. CLIMA

Zona studiata in cadrul prezentului P.U.Z. se incadrează intr-un climat de tip temperat - continental pronuntat. Este influientata de vanturile dominante dinspre vest cu precipitatii medii anuale intre 1000 – 1100 mm. Temperatura medie anula este cuprinsa intre 7-9 grade Celsius. Valorile extreme se situeaza vara la +32 grade Celsiuc si -28 grade Celsius iarna.

2.3.4. CONDITII GEOLOGICE, GEOMORFOLOGICE, HIDROGEOLOGICE SI GEOTEHNICE

A.1. Amplasamentul studiat se gaseste in extravilan municipiul Dorohoi. Conform reglementărilor tehnice de proiectare seismică, zonarea valorii de vârf a accelerației seismice ag, în zona studiată, pentru evenimente seismice având intervalul mediu de recurență 100 de ani, are valoarea de 0,15g. Valoarea de vârf a accelerației pentru componenta verticală a mișcării se calculează avg = 0,7ag. Perioada de colț Tc a spectrului de răscpuns reprezintă granița dintr zona de valori maxime în spectru de accelerație absolute și zona de valori minime în spectru ce viteze relative, pentru zona studiată de colț Tc = 0,7 secunde. Conform punctajului calculat terenul se încadrează în categoria geotehnică 1, cu risc geotehnic scăzut, risc dat de factorul apă subterană. Încadrarea s-a făcut conform NP 074/2014.

2.4. CIRCULATIA

Accesul pe amplasament se face prin intermediul strazii Romană.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

2.5.1. Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata.

Zona studiata are in componenta teren arabil si este amplasata in extravilan municipiul Dorohoi si are urmatoarele vecinatati: la nord proprietati private in intravilan Lazar Gheorghe si strada Romană, la vest proprietati private in extravilan CF 50964, la sud proprietati private in extravilan most.Hubinschi Eusebiu la est proprietati private in extravilan Iacob Gheorghe

Terenul studiat este neconstruit. Prin PUZ se propune lotizarea terenului in 2 loturi distincte respective:

- un lot in suprafata de 2.148,00 mp teren arabil care va trece in intravilan pentru realizarea obiectivului;

- un lot in suprafata de 2.966,00 mp teren arabil care va ramane in extravilan cu functiune Agricola.

Conform contractelor de vanzare cumparare si a fiselor bunului imobil intocmite de O.C.P.I. Botosani, amplasamentul are urmatoarea structura: proprietate persoane fizice.

2.5.2. Relationari intre functiuni.

Relatia cu celelalte zone functionale se realizeaza prin intermediul strazii Romană

2.5.3. Gradul de ocupare a zonei cu fond construit.

Pentru zona de locuinte individuale limitrofa amplasamentului studiat gradul de ocupare este stabilit conform PUG UTR 11 este de POT maxim 30% si CUT maxim 0,9

2.5.4. Aspecte calitative ale fondului construit

Zona studiata este incadrata conform PUG-ului municipiul Dorohoi, in extravilan. Prin PUZ se propun urmatoarele zone: lotizarea terenului in 2 loturi distincte respectiv;

- un lot in suprafata de 2.148,00 mp teren arabil care va trece in intravilan si stabilirea functiunii de servicii pentru realizarea Spatiului de productie(I.S.p.s);

- un lot in suprafata de 2.966,00 mp teren arabil care va ramane in extravilan cu functiunea Agricola(T.A.A).

2.5.5. Asigurarea cu servicii a zonei, in corelare cu zonele vecine.

Zona de locuinte si dotari adiacenta amplasamentului este deservita de spatiile comerciale, de servicii etc. situate in intravilanul municipiului Dorohoi.

2.5.6. Asigurarea cu spatii verzi

Nu exista in zona spatiu plantat amenajat.

2.5.7. Existenta unor riscuri naturale in zona studiata sau in zonele vecine

Zona amplasamentului nu prezinta fenomene de alunecari active. Amplasamentul nu este supus inundatiilor sau viiturilor de apa din precipitatii.

2.5.8. Principalele disfunctionalitati –

Gradul mediu de poluare a aerului si solului datorat traficului de pe strada Nicolae Titulescu.

2.6. ECHIPAREA EDILITARA

A. ALIMENTAREA CU APA

Alimentarea cu apa a cladirilor existente se realizeaza in sistem centralizat prin racord reteaua de apa a municipiului Dorohoi– retea apa potabila existenta pe strada Nicolae Titulescu si strada Romană.

B. ALIMENTAREA CU CALDURA

Alimentarea cu caldura a cladirilor se realizeaza individual, cu centrale termice proprii sau cu sobe cu combustibil lichid sau solid. Nu exista retea de alimentare cu agent termic CET in zona.

C. CANALIZARE

Canalizarea se realizeaza centralizat prin racord retea centralizata a operatorului de canalizare– retea existenta pe strada Nicolae Titulescu si strada Romană.

D. ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

In zona exista posturi de transformare care furnizeaza energia electrica de joasa tensiune la consumatorii existenti. Exista deasemeni retele electrice aeriene de joasa tensiune de 0,4KV ce asigura alimentarea cu energie electrica a consumatorilor cat si iluminatul public. Alimentarea zonei cu energie electrica se poate face prin bransarea la L.E.A. de 0,4kv ce se afla pe strada Romană.

E. TELEFONIE

Zona dispune de retea telefonica semnal digital de la operatorii nationali.

F. ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE


In zona exista retea de alimentare cu gaze naturale. Regimul de presiune in retelele de distributie este cuprins intre 0,5-1,2bar in perioada de vara si 0,3-0,6 in perioada de iarna.

DISFUNCTIONALITATI

Gradul de uzura a retelei de apa, Scaderea generala a presiunii in sistemul national de gaze la varfurile de consum, in timpul perioadelor cu temperaturi exterioare scazute, necesitatea dimensionarii si reamenajarii strazii Terinca prin realizarea unei strazi de categoria aIV-a cu o banda de ners pe sens si realizarea unor trasee pietonale pentru persoanele ce tranziteaza zona.

2.7. PROBLEME DE MEDIU

• Relatia cadru natural – cadru construit Aer.



În faza de execuție

În această fază sunt generate în aer următoarele emisii de poluanți:

-pulberi din activitatea de manipulare a materialelor de construcție, și din tranzitarea zonei de șantier,

- gaze de ardere provenite din procese de combustie. Estimarea emisiilor de poluanți pe baza factorilor de emisie s-a făcut conform metodologiei OMS1993 și AP42-EPA. Sursele de emisie dirijată ce pot apărea în timpul execuției lucrărilor sunt foarte mici, având în vedere că o parte din materialele necesare construcției vor fi prefabricate și montate local, producând un impact nesemnificativ asupra factorului de mediu.

În faza de funcționare

Dată fiind funcțiunea zona locuinte sunt generate în aer următoarele categorii de emisii de poluanți:

- gaze de ardere provenite din traficul auto;

- gaze de ardere provenite din combustibilul gazos utilizat la funcționarea centralei termice;

Nivelul estimat al emisiilor în această fază nu produce un impact defavorabil al factorului de mediu aer, încadrându-se în legislația în vigoare, dat fiind faptul că se vor folosi numai echipamente de ultimă generație, prevăzute cu filtre speciale de mare eficiență.

Apa:

În faza de execuție

Pentru execuția lucrării se va utiliza apa din rețeaua zonală prin branșament local a furnizorului de apa. Impactul asupra factorului de mediu apă va fi nesemnificativ, având în vedere faptul că în urma procesului de construire nu vor rezulta substanțe sau procese care să afecteze calitatea apei subterane din zonă.

În faza de funcționare

Canalizarea se realizeaza centralizat prin racord la reteaua existent a strazii Nicolae Titulescu si strada Romană.

Colectarea apelor meteorice din zonele de parcari si de pe acoperisul cladirilor se va face cu jgheaburi si burlane cu descarcare libera la nivelul trotuarelor si colectate prin rigole carosabile si dirijate in proprietate..

Cladirile vor fi alimentate cu apă din rețeaua publica

Solul :

În faza de execuție

În această fază nu există surse de poluare care să aibă un impact semnificativ asupra solului și subsolului. La finalul procesului de execuție a construcțiilor se vor decoperta primii 15-20 cm de pământ din șantier, care conțin resturile de materiale de construcții rămase în zonele de spații verzi și se va completa cu pământ vegetal în vederea replantării.

În faza de funcționare

• Deșeurile menajere vor fi preluate cu europubele, care vor fi colectate după un program prestabilit de către furnizorul local de salubritate.

• Evidentierea riscurilor natural si antropice

Nu este cazul

• Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din categoriile echiparii edilitare ce prezinta riscuri pentru zona

Nu este cazul

• Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie

Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate- nu este cazul

• Evidentierea potentialului balnear si turistic

Nu este cazul

Configurarea reliefului si geomorfologia terenului nu incumba riscuri naturale si antropice.

Nu exista cai de comunicatie si echipamente edilitare care sa prezinte riscuri pentru zona.

2.8. OPTIUNI ALE POPULATIEI

Atat beneficiarul prezentului P.U.Z. – proprietar de teren, vecinii adiacenti zonei studiate (consultati prin notificari), administratia publica locala au optat pentru intocmirea unui plan de urbanism pentru stabilirea conditiilor introducerii in intravilan a unor suprafete de teren in vederea amplasarii unei cladiri noi cu destinatia spatiu de productie. In acest sens, prin planul urbanistic zonal se vor elabora solutii concrete pentru obtinerea prin investiti in zona, a confortului urbanistic si a unei imagini inchegate si de calitate din punct de vedere arhitectural.

PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Ca etapa premergatoare intocmirii prezentei documentatii s-a intocmit si aprobat un studiu de oportunitate pentru intocmirea "PLAN URBANISTIC ZONAL" ce are ca obiect stabilirea conditiilor amplasarii unor cladiri noi cu destinatia de productie – mic atelier pentru mobilier de uz casnic pe o suprafata de teren care se propune a fi trecuta in intravilan.

Concluziile care rezulta din cele analizate converg spre ideea extinderii suprafetelor in intravilan si continuarea dezvoltarii urbanistice a acestei zone, urmarindu –se:

- Rezolvarea unitara a zonei studiate – zona de locuinte –cu dotari aferente si cu activitati de mica productie.

- Obtinerea indicilor P.O.T. si C.U.T. propusi cu incadrarea un RGU si cu respectarea prevederilor PUG si ale RGU;

- Executia racordurilor la reteaua de apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale precum si extinderea retelei de telefonie.

- Amenajarea accesului in incinta din strada Romană

3.2. PREVEDERI ALE P.U.G.

Reglementari urbanistice PUG:

Plan Urbanistic General al Municipiului Dorohoi si Regulamentul urbanistic aferent P.U.G. -ului", avizat si aprobat nu prevede pentru zona respectiva obiective de constructii sau echipamente publice

Prin PUZ se propun urmatoarele zone: .

I.S.p.s – Zona de servicii de interes general (prestari servicii, atelier de mica productie, comert) pentru suprafata de 2.148 mp propus a fi trecut in intravilan cu realizarea unei constructii pe lot in regim individual in conditii special de densitate foarte redusa, realizabile cu regim maxim admis P;

Regimul de înălţime maxim admis este un nivel in următoarele configuraţie: P (semnificaţiile prescurtărilor: P – parter). Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 4 m. Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 6 m

TAA - un lot in suprafata de 2.966mp teren arabil care va ramane in extravilan cu functiunea agricola.

Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Volumetria va fi echilibrată, specifică programului pentru activitati de mica productie. Acoperişurile cu şarpantă vor avea forme simple, în două sau patru ape, cu pante egale şi constante ce nu vor depăşi 45^{o} . Cornişele vor fi de tip urban. Raportul plin-gol va fi apropiat de cel predominant în zonă. Materialele de finisaj vor fi cele specifice zonei – ţiglă ceramică sau tablă lisă fălţuită pentru acoperişe înclinate, tencuieli pentru faţade, placaje din piatră sau tencuieli pentru socluri şi alte elemente arhitecturale. Pentru tâmplării (uşi şi ferestre) se recomandă lemnul. Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, închise

Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. Firidele de branşament vor fi integrate în împrejmuire, îngropate sau înzidite în construcţie. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc)

Spre căile de circulaţie, în zonele de retragere faţă de aliniamente, minim 60% din suprafeţe vor fi prevăzute cu plantaţii înalte şi medii Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi vor ocupa minim 20% din suprafaţa totală. Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor sau în care împiedică realizarea construcţiei. Pentru fiecare arbore

matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, minimum trei arbori.

Posibilitatile maxime de ocupare a terenului propus a fi trecut in intravilan , respectiv

- procentul maxim admis va fi de 40% iar coeficientul de utilizare 0,4

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Terenul studiat prin PUZ dispune in prezent de un cadru natural bun, iar conditiile de mediu sunt bune, neexistand poluare majora datorata diverselor surse sau vecinatati, insorirea este maxima datorita orientarii amplasamentului si a modului de dispunere a constructiilor propuse.

Amenajari exterioare.

- realizarea unei sistematizari verticale a terenului, fara a se ajunge la miscari in cantitati mari a pamanturilor; care sa asigure o evacuare rapida a apelor pluviale de pe teren si dirijarea acestora prin rigole de suprafata catre reteaua de canalizare, dupa caz;

- amenajarea de spatii verzi conform unor studii de specialitate prin asigurarea a minim 2,0 mp. spatiu verde / locuitor si care sa urmareasca latura estetica, peisagera, de combinare a diverselor specii de plante si arbori, in asa fel incat in fiecare an imaginea spatiilor exterioare sa fie alta datorita modului de evolutie in permanenta schimbare a plantelor in raport cu clima;

- realizarea unor zone verzi de protectie a locuintelor in raport cu principalele cai de comunicatie, dar si cu alte functiuni;

- protejarea locuintelor pe timpul verii contra insoririi excesive prin plantari de arbori si amenajari de spatii verzi.

3.4. MODERNIZAREA CIRCULATIEI

3.4.1 Cai de comunicatie

Accesul in zona studiata se va face din str. Romana, artera rutiera existenta . Circulatia spre zona respectiva se face pe drumuri asfaltate, cu un profil continuu de carosabil cu o latime de 6,56 m. Parcela va avea amenajata spatii de parcare pentru autoturismele proprii si vizitatori

3.4.2. Transportul in comun.

Nu este cazul

3.4.3. Parcaje Pentru zona studiata parcajele se vor rezolva in interiorul loturilor minim 4 locuri de parcare.

3.5. ZONIFICARE FUNCTIONALA,
REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI URBANISTICI ZONIFICARE FUNCTIONALA, REGLEMENTARI

PLAN URBANISTIC ZONAL SI REGULAMENT DE URBANISM PENTRU INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE SPATIU DE PRODUCTIE

SECTIUNEA I – UTILIZARE FUNCTIONALA

I.S.p.s – Zona de servicii de interes general (prestari servicii, atelier de mica productie, comert) – se propune realizarea unui spatiu de mica productie destinat realizarii de produse de mobilier de uz casnic cu maxim 5 angajati.

BILANT TERITORIAL

TEREN	EXISTENT -mp	PROPUS - mp	%
INTRAVILAN	0,00	2.148	100
ZONA EDIFICABILA	0,00	952,00	44,32
PARCAJE	0,00	48,00	2,23
CIRCULATIE INTERIOARA	0,00	280,00	13,03
TEREN DESTINAT SPATII VERZI	-	868,00	40,42
P.O.T. $_{existent}$ = 0,00% **C.U.T. $_{existent}$ = 0,00**	-	-	-
I.S.p.s – Zona de servicii de interes general (prestari servicii, atelier de mica productie, comert)			
P.O.T. $_{propus}$ = max 40,00% **C.U.T. $_{propus}$ = max 0,40**	**H.max cornisa: 4,00m** **Hmax coama 6,00 m**	**Construire Mic atelier de productie – Mobilier (maxim 5 angajati)**	

TAA - Teren arabil in extravilan

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE

Alimentarea cu apa : Zona dispune de retea publica de apa in regim centralizat , sistem aflat in operare la SC NOVA APASERV SA Botosani, retea situata pe strada Nicolae Titulescu si pentru care este necesara realizarea unor lucrari de extindere, lucrari care se vor executa numai cu acordul operatorului de apa pe domeniul public , respective strada Romana.

Canalizarea apelor uzate menajere si apelor meteorice :

Apele menajere uzate vor fi evacuate prin intermediul retelei de canalizare din PVC-KG Dn 110 spre strada Romană si ulterior spre Nicolae Titulescu care dispune in prezent de canalizare menajera aflat in operare la acelasi operator pentru care vor fi nevoie de lucrari de extindere a retelei.

Colectarea apelor pluviale de la nivelul parcarilor se va face cu ajutorul rigolelor carosabile si vor fi directionate spre proprietatea beneficiarului.

Alimentarea cu energie electrica : ansamblul beneficiaza de racord la reteaua existenta de alimentare cu energie electrica si se va realiza prin record sau extindere de retea numai in baza avizului de racordare eliberat de EON ENERGIE.

Alimentarea cu caldura : Instalatiile de caldura vor fi asigurate prin intermediul unei Centrale termice cu combustibil solid sau gazos. Zona dispune de retea de gaze naturale pe strada Nicolae Titulescu , fiind necesare lucrari de extindere a retelei.

Telecomunicatii : se prevede racordarea la reteaua existenta in zona

Gospodarie comunala : sortarea, evacuarea si depozitarea se va face in pubele specifice – gunoi selectat si se vor transporta in baza unor contracte cu societati specializate.Zona

destinata europubelelor se va amplasa in interiorul proprietatii cu respectarea distantei minime admise de 10 m fata de ferestrele locuintelor invecinate.

3.7. PROTECTIA MEDIULUI

Impactul potential este redus si acceptabil in perioada de executie, atat asupra mediului cat si asupra factorului uman, avand o durata relativ scazuta, la finalizarea lucrarilor cadrul natural si zonele sistematizate vor fi refacute. In ceea ce priveste problemele privind protectia mediului, vor fi prevazute masuri obligatorii pentru executantul lucrarii, astfel incat sa se preintampine degradarea factorilor de mediu. In acest sens se va avea in vedere:

- protejarea apelor, solului si subsolului in zonele adiacente obiectivului de lucru; - restrangerea pe cat posibil a spatiului de depozitare a materiilor prime pe suprafete rational dimensionate, langa obiectivul de executie; - deseurile de materiale de constructie vor fi eliminate de catre executantul lucrarilor. Factorul de mediu - apa In etapa de constructie, principalele surse potentiale de poluare a apelor sunt reprezentate de antrenarile de catre apele meteorice a prafurilor si a pulberilor rezultate in timpul lucrarilor de amenajare a suprafetei terenului, din foraje si din traficul utilajelor grele, respectiv a mijloacelor de transport. Pentru protectia calitatii apelor pe perioada executiei se vor asigura urmatoarele masuri: - finalizarea lucrarilor de constructie in perioada de timp prevazuta; - manipularea combustibililor, in cazul in care este strict necesar, se va face cu atentie, pentru evitarea deversarilor accidentale pe sol. Dupa punerea in functiune calitatea apelor de suprafata si subterane este garantata prin utilizarea materialelor si tehnologiilor moderne si fiabile. Apele pluviale de pe amplasament sunt conventional curate. Factorul de mediu – aer Emisiile sunt de doua feluri: - dirijate - evacuare prin cosuri de dispersie, guri de aerisire, tevi de esapament, etc. Acest gen de emisii sunt controlabile si cuantificabile prin masurari. - difuze - evacuare inregistrata la: manipulari de substante si produse pulverulente sau cu volatilitate diferita, incarcare-descarcare rezervoare, neetanseitati, etc. Aceste emisii sunt necontrolabile si necuantificabile prin masurari. Tipuri de poluanti in perioada de amenajare a constructiilor: - pulberi rezultate din manipularea materialelor de constructie - nu se poate aprecia nivelul emisiilor si nici aria de raspandire dar consideram ca la o manipulare atenta nu vor influenta calitatea aerului; - pentru realizarea obiectivului se vor executa lucrari de excavatii, transportul pamantului, a betoanelor, utilajelor, etc., care implica utilizarea mijloacelor de transport grele: autocamion, autobasculanta, buldoexcavator, automacara, autobetoniera, Poluantii pentru aer sunt: praful si poluanti specifici arderii combustibililor folositi la motoarele utilajelor de constructii si mijloacelor de transport utilizate. Praful rezulta la rularea mijloacelor de transport, executia sistematizarii pe verticala, imprastiere balast, pamant, compactare, construire, etc. Degajarile de praf depind de nivelul activitatii respective, de specificul operatiilor si de conditiile meteorologice. Cel mai ridicat potential de emisie in atmosfera este datorat manevrarii cantitatilor de pamant si balast. Sursele de impurificare ale atmosferei asociate activitatilor de executie sunt surse libere, deschise, diseminate pe suprafata de teren pe care au loc lucrarile. In scopul diminuarii impactului si prevenirii impurificarii zonei se recomanda: - stropirea cu apa a tuturor drumurilor de acces precum si a pamantului excavat; - diminuarea duratei in care cantitati mari de pamant sunt supuse eroziunii vantului; - spalarea autovehiculelor inaintea fiecarei iesiri din zona de lucru, - amplasarea unor ecrane protectoare si imprejmuirea zonei de lucru. Poluarea factorului de


mediu AER este de scurta durata, limitata in timp (pe perioada de executie). Factorul de mediu - sol si subsol Sursele de poluare in perioada de executie sunt generate de: - traficul auto prin scurgeri accidentale de produse petroliere in timpul operatiilor de alimentare sau datorita starii tehnice defectuoase a utilajelor si echipamentelor de transport si montaj; - depozitarea materialelor de constructii si a deseurilor pe suprafete de teren neimpermeabilizate.

Reducerea impactului asupra solului si subsolului se realizeaza prin utilizarea mijloacelor de transport si montaj in stare buna de functionare si depozitarea controlata a reziduurilor si a materialelor de constructii. Poluarea solului si subsolului se caracterizeaza ca fiind negativa moderata, spre nesemnificativa. Protectia impotriva zgomotului si a vibratilor Sursele de zgomot si vibratii se produc in perioada executiei de la utilajele de executie (in procesele tehnologice de decapare strat vegetal, sapare, terasare, compactare, asternere strat final) si de la traficul auto. Conditiile de propagare a zgomotului depind de: - natura utilajelor si dispunerea lor - fenomene meteorologice: viteza si directia vantului, temperatura - absorbtia undelor acustice in aer : depinde de presiune, temperatura, umiditate relativa - absorbtia undelor acustice de catre sol : fenomen numit "efect de sol" - topografia terenului - vegetatie Diminuarea zgomotului si vibratiilor se obtin prin rnasuri de interventii specifice, astfel: - ocolirea, pe cat posibil, a traseelor din imediata vecinatate a cladirilor locuite, de catre utilajele apartinand santierului, mai ales cele care efectueaza multe curse, care au mase mari si emisii sonore importante; - intretinerea sistemelor de amortizare a zgomotelor din dotarea fiecarui utilaj - stabilirea unui program de lucru, cu respectarea orelor de odihna ale locuitorilor din vecinatatea fronturilor de lucru - amplasarea constructiilor din cadrul organizarilor de santier, a stocarilor si depozitelor de materiale astfel incat acestea sa constituie ecrane intre santier si zonele locuite - educatia corespunzatoare a lucratorilor in scopul protectiei mediului. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice Lucrarile propuse prin prezentul proiect nu vor produce dezechilibre asupra ecosistemelor naturale din zona. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public Prin promovarea proiectului se vor imbunatati conditiile de viata a locuitorilor comunei. Gospodarirea deseurilor In perioada de executie pot rezulta urmatoarele tipuri de deseuri: pamant de excavatie, materiale de constructii, resturi conducte, conductori, tamplarie, uleiuri uzate, deseuri de ambalaje. Deseurile de materiale de constructie vor fi eliminate de firma constructoare. Evidenta gestiunii deseurilor generate in decursul desfasurarii lucrarilor pe santier, colectarea, transportul si depozitarea temporara sau definitiva a acestora se va face conform prevederilor HGR nr. 856 din 16.08.2002 privind eviderua gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzdnd deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

Pentru realizarea obiectivului nu vor fi necesare achizitionari/modificari de terenuri, schimburi sau concesionari care sa fie supuse unor proceduri de necesitate publica. Profilele stradale existente si propuse permit amplasarea infrastructurii retelelor de utilitati. Obicetivele de utilitate publica sunt : retele edilitare (alimentare cu apa, canalizare si energie electrica), care vor deveni publice dupa realizare

CAP. 4 CONCLUZII, MASURI IN CONTINUARE



PLAN URBANISTIC ZONAL SI REGULAMENT DE URBANISM PENTRU INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE SPATIU DE PRODUCTIE

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat in concordanta cu Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z., indicativ GM-010-2000. Detaliile tehnice de aplicare a prezentului P.U.Z. sunt specificate in „Regulamentul aferent P.U.Z.”, care se utilizeaza corelat si completat cu prevederile din prezentul volum. Planul Urbanistic Zonal impreuna cu Regulamentul aferent devin, odata cu aprobarea lor, acte de autoritate ale administratiei publice locale, pe baza carora se elibereaza Certificatele de Urbanism si Autorizatiile de Construire. Se va respecta procedura de consultare a populatiei : Legea nr. 350/2001 si Ord. M.D.R.T. nr. 2701/2010.

SECTIUNEA II:

CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A CLADIRILOR

Art.4. CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI) – Conform RGU., – Se considera construibile parcelele de teren avand minim 150,00mp – maxim 300 mp cu un front la strada de minim 8,00m;

Art.5. AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective;

- Retras 17,00 m fata de aliniament

Art.6. AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE

- Spatiul de productie se va amplasa fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei la minim 3,00m

Art.7. AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA – Cladirile se pot amplasa in regim izolat, cuplat sau insiruit. – Distanţa minimă dintre clădirile dispuse izolat de pe aceeaşi parcelă va fi egală cu 6,00 m .

Art.8. CIRCULATII SI ACCESE – Pentru a fi construibile , toate parcelele trebuie sa aiba acces dintr-o cale publica sau privata sau sa beneficieze de servitute de trecere, legal instituita, dintr-o proprietate adiacenta strazii – cu latime de minim 3,50m. si o lungime maxima de 30,00m, pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor si a mijloacelor de transport grele

Art.9. STATIONAREA AUTOVEHICULELOR - Stationarea vehiculelor atat in timpul lucrarilor de constructii cat si in timpul functionarii cladirilor se va face numai in interiorul parcelei in afara drumurilor publice si a parcajelor publice.

Art.10. INALTIMEA MAXIMA ADMISA A CLADIRILOR

– Spatiul pentru mica productie mic mobilier cu inaltimea maxima la cornisa de 4,00 m si inaltimea maxima admisa de 6,00 m. regimul de inaltime maxim admis- Parter

Art.11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

- Cladirile noi sau modificarile/ reconstructiile de cladiri existente se vor integra in caracterul general al zonei si se vor armoniza cu cladirile invecinate ca arhitectura si finisaje;

- Fatadele posterioare si laterale vor fi tratate arhitectural la acelasi nivel cu fatada principala;

-Garajele si anexele vizibile din circulatiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu cladire principala;

- Tratarea acoperirii va tine seama de faptul ca acestea se percep de pe inaltimile inconjuratoare;

- Se interzice folosirea azbocimentului.

Art.12. CONDITII DE ECHPARE EDILITARA - Toate cladirile vor fi racordate la retelele edilitare ce se vor realiza si se vor cauta solutii pentru a suplini lipsa unor retele;

- se va asigura in mod special evacuarea si captarea apelor meteorice in reteaua de canalizare propusa;

- toate bransamentele pentru electricitate si telefonie vor fi realizate ingropat; - pentru toate bransamentele se va tine seama de conditiile si precautiile impuse de structura geotehnica a terenului si de nivelul apelor freatice;

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulatiile publice si dispunerea vizibila a cablurilor TV.

Art.13. SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

- spatiile libere vizibile din circulatiile publice vor fi tratate ca gradini de fatada;

- suprafetele libere vor fi plantate cu un arbore la fiecare 100mp.;

- se recomanda o suprafata minim dalata pentru accese;

- in zonele de versanti se recomanda speciile de salcam, fag, plop, frasin.

Art.14. IMPREJMUIRI – gardurile de la strada vor avea inaltimea de 1,80m din care un soclu opac de 0,30m si o parte transparenta de 1,50m;

– gardurile spre limitele separative vor fi opace cu inaltimi de maxim 2,00m.

SECTIUNEA III :

POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

Art.15. PROCENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

POT conform PUZ :

- I.S.p.s= max 40%


Art.16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

CUT conform PUZ

- I.S.p.s= max 0,4

aprilie 2021 COORDONATOR RUR,

arh.Garet Irina



REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

DISPOZITII GENERALE

1.ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

1.1. ROLUL RLU Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal reprezinta documentatia de baza in aplicarea prevederilor din Planul Urbanistic Zonal, având caracter de reglementare și care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si utilizare a constructiilor de pe teritoriul studiat in concordanta cu PUG Dorohoi.

1.2. Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General expliciteaza si detaliaza prevederile cu caracter de reglementare ale PUG.

1.3. Regulamentul Local de Urbanism dupa aprobare constituie act de autoritate al administratiei publice locale.

1.4. Prezentul regulament are un caracter director. Prevederile sale permit autorizarea directa, cu exceptia derogarilor si situatiilor speciale. În acest caz se impune elaborarea unui Plan Urbanistic de Detaliu.

Prin derogare se întelege modificarea conditiilor de construire: functiuni admise, regim de construire, inaltime maxima admisa, distante minime fata de limitele parcelei, POT, CUT.

1.5. Prevederile prezentului Regulament vor fi permanent corelate cu evolutia legislatiei din domeniul urbanismului si cea complementara acesteia.


1.6. Aplicarea prevederilor prezentului Regulament de urbanism trebuie sa asigure corelarea intereselor cetateanului cu cele ale colectivitatii, respectiv protectia proprietatii private si apararea interesului public.

2.BAZA LEGALA A ELABORARII

La baza elaborarii RLU, stau in principal :

Baza proiectarii:

- *Legea 350/2001 (cu modificarile si completarile ulterioare);*




- *H.G. nr. 525/1996 cu modificarile si completarile pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;*
- *Ordinul M.L.P.A.T nr. 13N/1999 de aprobare a Ghid privind metodologia de elaborare si continutul cadru al Planului Urbanistic General;*
- *Ordinul M.L.P.A.T nr. 21N/2000 de aprobare a Ghidului privind elaborarea si aprobarea Regulamentelor locale de Urbanism;*
- *Ordinul M.D.R.T nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si urbanism;*

<u>Planul de amenajare a teritoriului national</u>

- *Legea nr. 363/2006 privind aprobarea P.A.T.N. - Sectiunea I – retele de transport;*
- *Legea nr. 171/1997 privind aprobarea P.A.T.N. - Sectiunea II – apa;*
- *Legea nr. 5/2000 privind aprobarea P.A.T.N. - Sectiunea a III – a - zone protejate;*
- *Legea nr. 351/2001 privind aprobarea P.A.T.N. - Sectiunea a IV-a: Reteaua de localitati;*
- *Legea nr. 575/2001 privind aprobarea P.A.T.N. - Sectiunea a V-a: Zone de risc natural;*

<u>Elemente legislative conexe:</u>

- *Codul Civil;*
- *Legea nr. 18/1991 a fondului funciar cu modificarile si completarile ulterioare;*
- *Legea nr. 84/1996 privind imbunatatirile funciare;*
- *Legea nr.50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare;*
- *Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii;*
- *Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice cu modificarile si completarile ulterioare;*
- *OG 43/ 2000 privind privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, cu modificarile si completarile ulterioare;*
- *Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Conventiei Europene a Peisajului, Florenta 20.10.2000;*
- *Legea nr. 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara;*
- *Codul Administrativ;*
- *Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;*
- *Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local cu modificarile si completarile ulterioare;*
- *Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane cu modificarile si completarile ulterioare;*
- *Hotarârea Guvernului nr.584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban;*
- *O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;*
- *Legea nr. 107/1996 a apelor cu modificarile si completarile ulterioare;*
- *ORDINUL Nr. 662 din 28 iunie 2006 privind aprobarea Procedurii si a competentelor de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor;*
- *Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr.863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului;*
- *Hotararea Guvernului nr.1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe;*
- *O. U. nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice cu modificarile si completarile ulterioare;*
- *Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea „Normelor de igiena si a*



recomandarilor privind mediul de viata al populatiei";

- *Ordinul nr. 34/N/M 30/3422/4221 din 1995 al M.L.P.A.T., M.I., M.Ap.N., S.R.I., pentru aprobarea „Precizarilor privind avizarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, precum si a documentatiilor tehnice pentru autorizarea constructiilor";*
-

3. DOMENIU DE APLICARE

3.1. Prezentul regulament se aplica pe teritoriul cuprins în limitele sitului studiat.
3.2. R.L.U. aferent PUZ, cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executarii constructiilor pe orice categorie de terenuri situate in zona studiata.

Elementele de regulament ale zonei de studiu este o suprafața de teren proprietatea Burlacu Mihai in suprafata de 5.000 mp(masurat 5114 mp), care are următoarele vecinătăți:

_la nord _ proprietati private Lazar Gheorghe si strada Romană

_la vest _ proprietati private CF 50964

_la sud - _most.Hubinschi Eusebiu

_la est _ proprietati private Iacob Gheorghe

Zona studiată are in componenta terenul arabil situat in extravilan cu vegetatie spontana. Teritoriul luat in studiu are o suprafata de 5.000 mp(masurat 5114 mp) si este situata in extravilanul municipiului Dorohoi. In prezent terenul este neconstruit si este proprietatea fam. Burlacu Mihai - CF 52528. Reglementarile zonei se pot studia in plansa aferenta Regulamentului Urbanistic. Pe baza acestui regulament se vor elibera autorizatii de construire. Pentru stabilirea elementelor de regulament a fost necesara clarificarea urmatoarelor aspecte:


● accesul
● delimitarea clara a aliniamentelor existente;
● identificarea situatiei juridice a terenurilor:
● identificarea problemelor de echipare tehnico-edilitara

3.3. Corelari cu alte documentatii – Conform Planului Urbanistic General al municipiului Dorohoi aprobat cu HCL nr.65 din 29.03.2007, zona studiata se afla in extravilanul municipiului Dorohoi fara documentatii de urbanism aprobate. Nu exista in zona documentatii de urbanism aprobate de la aprobarea PUG Dorohoi din data de 29.03.2007.

3.4. Zonificarea functionala s-a stabilit in functie de categoriile de activitati pe care le cuprinde zona, si de nevoile sale de dezvoltare viitoare. Zonificarea functionala este prezentata in plansa Reglementari urbanistice-zonificare si face parte integranta din RLU si PUZ si este conforma cu prevederile Ordinului MLPAT nr. 13N / 10.03.1999.

Pe baza acestei zonificari s-au stabilit conditiile de amplasare si conformare a constructiilor, ce se vor respecta pentru edificabilul stabilit prin PUZ.

3.5.Teritoriul sitului studiat este pozitionat in extravilan , invecinat cu limita de intravilan a municipiului Dorohoi, respectiv UTR nr.11.



3.6. Termenul de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal se stabileste prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Dorohoi, aspect reglementat de prevederile Legii nr.350 din 2001.Se recomanda termen de valabilitate de 36 luni de la data adoptarii.

CAPITOLUL II –

REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

4. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI PROTEJARE A PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT.

Autorizarea executarii constructiilor pe terenurile agricole introduse in intravilan este permisa pentru toate tipurile de constructii si amenajari specifice localitatilor, cu respectarea conditiilor impuse de lege si de prezentul Regulament, Utilizarea functionala a terenurilor s-a reprezentat grafic in P.U.Z. prin plansa de Reglementari urbanistice – Zonificare. Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor care prin amplasament, functiune, volumetrie si aspect arhitectural, conformare si amplasare goluri raport gol - plin, materiale utilizate, invelitoare, paleta cromatica, etc.depreciaza valoarea peisajului, este interzisa;

5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI APARAREA INTERESULUI PUBLIC –

Asigurarea echiparii tehnico-edilitare in localitate se va face conform articolului 13 din R.G.U.

- Autorizarea executarii constructiilor se va face cu conditia asigurarii compatibilitatii dintre destinatia constructiei si functiunea dominanta a zonei conform articolului 14 din R.G.U.

- Autorizarea executarii constructiilor se va face cu conditia respectarii indicilor maximi admisibili P.O.T. si C.U.T. stabiliti prin documentatiile de urbanism

- Autorizarea executarii lucrarilor de utilitate publica se va face in baza documentatiilor de urbanism aprobate si conforme cu art. 16 din R. G. U.

6. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII –

Orientarea faţă de punctele cardinale. Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei;


- Amplasarea faţă de drumurile publice. Autorizarea executării construcţiilor cu funcţiuni de locuit (locuinţe şi dotări complementare) este permisă cu respectarea zonelor de protecţie a drumurilor. –

Amplasarea faţă de aliniament –

Spatiul de productie propus se va realiza în edificabilul propus , edificabil retras faţă de aliniament cu distanta de 17,00 m

Amplasarea în interiorul parcelei

Amplasarea clădirilor pe parcelă în raport cu alte construcţii se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014, Articol 2,3,4,5, 16 şi 17.



Amplasarea viitoarelor constructii se va face astfel incat pentru toate incaperile de locuit sa existe o durata minima de 1 ½ h de insorire pe zi la solstitiul de iarna.

Amplasarea construcţiilor faţă de limitele laterale ale parcelei

Constructiile propuse vor fi independente, cu condiţia ca locuintele aflate pe parcelele adiacente sa nu fie afectate de constructiile propuse, prin respectarea unei distante minime de 3,00 m fata de limita de proprietate;

Amplasarea construcţiilor faţă de limitele posterioare ale parcelelor:

Clădirile principale se vor amplasa in limitele edificabilului propus in Plansa de Reglementari Urbanistice U03, cu condiţia să nu stanjeneasca insorirea parcelei vecine;

7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

a. Accesele se vor face conform cu plansa de reglementari, respective din strada Romană;

b. Accesele in imobile vor avea cota pardoselii ridicata la minimum 0,20m fata de cota finita a trotuarului;

c. Se va solicita de catre administratia publica locala, in cadrul documentatiilor de eliberare a autorizatiei de construire planul de sistematizare verticala a intregii zone, urmarindu-se in mod special scurgerea apelor pluviale;

● accesul se va face cu trepte si cu rampe ce vor asigura interventia mijloacelor de stingere a incendiilor;

● asigurarea unor inaltimi de trepte exterioare de maxim 15 cm;

● asigurarea pantelor de scurgere a apelor pluviale de pe platformele cu circulatii pietonale sau carosabile si canalizarea acestora;


● terasarea terenului (platforme, ziduri de sprijin, etc.), pentru asigurarea colectarii si canalizarii apelor pluviale va respecta prevederile Codului Civil de a nu permite evacuarea apelor pe terenurile altor proprietati;

● panta terenului in interiorul lotului va urca spre strada sub un unghi de minim 2 %;

● interzicerea suprafetelor betonate mari, in afara circulatiilor adiacente constructiilor (sub 70% din S teren, inclusiv imobilele).

8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA

a. Toate cladirile vor fi racordate la retelele edilitare ce se vor realiza si se vor cauta solutii pentru a suplini lipsa unor retele;



b. Se va acorda o atentie speciala problemelor vizuale ridicate de transportul energiei. Nu se admit retele de gaze naturale sau electrice aeriene.

Toate retelele se vor executa ingropat si vor trece pe sub domeniul public sau pe limita dintre proprietati la o distanta de minim 2,50m. fata de cladire;

c. Incalzirea se va realiza prin centrale individuale pe combustibil gazos sau dupa caz pe combustibil solid;

d. Nu se admit firide de gaze naturale sau tablouri electrice decat in zonele anexe, inaccesible publicului larg si numai in nise;

e. Se va asigura in mod special evacuarea apelor pluviale din spatiile rezervate pietonilor, spre canalizarea pluviala existenta sau proiectata, precum si de pe suprafetele de teren neconstruit prin rigole spre canalizare si se va interzice prezenta surselor de apa in exterior (cu exceptia hidrantilor pentru incendiu, la platforma de gunoi sau udarea spatiilor verzi) in scopul evitarii patrunderii eventualelor pierderi de apa in sol;

f. Deseurile menajere se vor depozita in containere inchise si se vor evacua periodic (contract cu firme specializate). Spatiul destinat europubelelor vor fi amplasate la distante de minim 10m fata de ferestrele locuintelor invecinate

• Colectarea si indepartarea rezidurilor si protectia sanitara a solului:

• Indepartarea apelor uzate- menajere se va face prin retea de canalizare a apelor uzate.

• Este interzisa raspandirea neorganizata direct pe sol (curti, gradini, strazi, etc.) a apelor uzate menajere.

• Precolectarea reziduurilor menajere, stradale se face in recipiente acoperite si mentinute in buna stare, amplasate in conditii salubre, in spatii special amenajate. Administratia publica locala va asigura precolectarea si evacuarea reziduriior stradale.

9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCTII –


O parcela se considera construibila daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

- Pentru constructii insiruite, suprafata minima a parcelei de 150 mp., front la strada mininim 8 m,acces corosabil ocazional in lungul limitei posterioare;

-Pentru constructii cuplate, parcela trebuie sa aiba o suprafata minima 200 mp, front la strada minim 12,0 m

-Pentru constructii izolate, parcela trebuie sa aiba o suprafata minima 300 mp, front la strada minim 12,0 m.

Parcelele trebuie sa aiba forme regulate, avand de regula partile laterale perpendiculare pe strada sau pe circulatia pietonala majora.



10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI

a. Spatiile exterioare, intre aliniament si linia de retragere a cladirilor vor fi amenajate cu gradini de fatada sau spatii verzi amenajate sau plantate;

b. Se va evita impermeabilizarea exagerata a terenului pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructilor. Spatiile neocupate de constructii vor fi plantate cu arbori Arborii vor fi plantati la minim 2,00m de limita proprietatii;

c. Spatiile pietonale se vor amenaja cu mobilier urban adecvat, in concordanta cu caracterul functiunilor cladirii si conditionarea realizarii lor de aceleasi avize de specialitate ca si constructiile;

d. Imprejmuirile spre strazi vor fi transparente la maxim 1,80 m inaltime din care un soclu de 0,30 m;

e. Imprejmuirile pot fi dublate cu gard viu;

f. Nu se admite utilizarea sub nici o forma a sarmei ghimpate a inchiderilor din tabla sau a imprejmuirilor din zidarie;

g. Gardurile dintre proprietati vor avea maxim 2,00m inaltime si pot fi opace – se recomanda lemnul

III. ZONIFICAREA FUNCTIONALA. UNITATI SI SUBUNITATI FUNCTIONALE

Zona studiata va avea functiunea de zona destinata serviciilor- spatiu de mica productie destinata construirii unui spatiu de productie pentru mobilier de uz casniccu regim mic de inaltime

I.S.p.s – Zona de servicii de interes general (prestari servicii, atelier de mica productie, comert) pe lot in regim individual in conditii special de densitate redusa, realizabile cu regim maxim admis P

IV. PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR FUNCTIONALE

Continutul Regulamentului pentru zona functionala.

Pentru zona functionala prevederile Regulamentului cuprind reglementari specifice, pe articole, grupate în trei capitole:

cap. 1 - generalitati;
cap. 2 - utilizarea functionala;
cap. 3 - conditii de amplasare si conformare a constructiilor;
cap. 4 – posibilitati maxime de ocupare si utilizare a terenului;
I.S.p.s – Zona de servicii de interes general (prestari servicii, atelier de mica productie, comert) productie pe lot in regim individual in conditii special de densitate redusa, realizabile cu regim maxim admis P

CAP. 1 - GENERALITATI

Zona este caracterizata de functiunea rezidentiala de densitate mica (predominant locuinte unifamiliale), de parcelarul omogen rezultat al unor operatiuni de parcelare si de regimul de

construire izolat, dat de dimensiunile medii ale fronturilor la strada. **Beneficiarul doreste introducerea unei suprafete de teren in intravilan in vederea creării unei zone destinate construirii unei hale cu destinatie spatiu de productie- Mic atelier destinat confectionarii realizarea mobilierului de uz casnic- Regimul de inaltime propus va fi de Parter iar personalul angajat va fi de maxim 5 salariati, in scopul asigurarii traiului personal si al familiei acestuia.**

CAP. 2 – UTILIZAREA FUNCTIONALA

1. UTILIZARI PERMISE

Subzona spatii pentru servicii- spatiu de productie destinat construirii unui spatiu de productie- mic atelier pe lot in regim individual in conditii special de densitate redusa, realizabile cu regim maxim admis P

2. UTILIZARI PERMISE CU CONDITII

Se admite extinderea, cu respectarea conditiilor de amplasare, echipare si configurare, precum si a posibilitatilor maxime de ocupare si utilizare a terenului prevazute de prezentul regulament.

Servicii aferente functiunii prestate in special de proprietari, cu urmatoarele conditii:

- activitati de mica productie realizate in constructii cu regim mic de inaltime

-sa nu produca poluare fonica, chimica sau vizuala;

-activitatea sa se desfasoare numai in interiorul cladirii;

-sa se asigure 1-2 locuri de parcare in interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali.

3. UTILIZARI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizari, altele decat cele admise la punctul 1 si punctul 2.

Sunt interzise lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice sau de pe parcelele adiacente.

Sunt interzise functiunile industriale de mare capacitate

CAP. 3 - CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI:

Se admite operatiunea de parcelare a terenului in conditiile respectarii RGU .

5. AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT:

In situatiile in care exista alinieri unitare (aceeasi retragere fata de aliniament pe cel putin patru parcele alaturate si invecinate pe acelasi front cu parcela in cauza), cladirile se vor retrage cu aceeasi distanta fata de aliniament ca si cladirile alaturate.

Pentru parcelele de colt, retragerea se va respecta fată de ambele aliniamente.

Garajele se vor realiza in edificabilul propus retras fata de aliniament, pentru a permite parcarea unui autoturism.

6. AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Pentru parcelele cu front la stradă de minim 8 m (clădiri însiruite):

- cladirile se vor alipi in mod obligatoriu la ambele limite laterale ale parcelei;

- lungimea calcanelor, masurata de la aliniament, nu va depasi 20 m, acceptandu-se cladiri cu plan in forma de L, cu latura scurta spre strada;

- cladirile se vor retrage de la limita posterioara a parcelei cu o distanta minima egala cu inaltimea cladirii, masurata la cornisa superioara sau la atic in punctul cel mai inalt, dar nu mai putin decat 5 m.

Pentru parcelele cu front la strada de minim 12 m (cladiri izolate sau cuplate):

- in cazul existentei unui calcan vecin, cladirile se vor alipi de acesta. Cladirile se vor retrage in mod obligatoriu de la latura opusa calcanului existent cu o distanta minima egala cu jumatate din inaltimea cladirii, masurata la cornisa superioara sau la atic in punctul cel mai inalt, dar nu mai putin decat 3 m.

- in cazul in care pe limitele laterale de proprietate nu exista calcane, cladirile se vor retrage de la acestea in mod obligatoriu cu o distanta minima egala cu jumatate din inaltimea cladirii, masurata la cornisa superioara sau la atic in punctul cel mai inalt, dar cu nu mai putin decat 3 m.

- cladirile se vor retrage de la limita posterioara a parcelei cu o distanta minima egala cu inaltimea cladirii, masurata la cornisa superioara sau la atic in punctul cel mai inalt, dar nu mai putin decat 5 m.

Pentru parcelele fara front la strada (accesibile prin drumuri de servitute)

- cladirile, inclusiv cele anexe, aflate pe parcele fara front la strada se vor retrage fata de toate limitele parcelei cu o distanta minima egala cu jumatate din inaltimea cladirii masurata la cornisa sau atic in punctul cel mai inalt, dar nu mai putin decat 3 m.

Pentru toate situatiile


Garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu conditia ca inaltimea calcanului rezultat sa nu depaseasca 3 m, iar lungimea calcanului rezultat sa nu depaseasca 6 m.

Garajele se vor retrage cu cel putin 5 m fata de limitele posterioare ale parcelei.

7. AMPLASAREA CLADIRILOR UNA FATA DE CEALALTA PE ACEEASI PARCELA:

Distanta minima dintre doua cladiri aflate pe aceeasi parcela va fi egala cu inaltimea cladirii mai inalte, masurata la cornisa sau atic in punctul cel mai inalt, dar nu mai putin decat 6,00 m.

8. CIRCULATII SI ACCESE:



Se vor respecta prevederile capitolului 3, Conditii generale privitoare la constructii.

Pentru accesele pietonale si carosabile din interiorul parcelelor se recomanda utilizarea invelitorilor permeabile.

9. STATIONAREA AUTOVEHICULELOR:

In situatiile care prevad functiuni diferite in interiorul aceleiasi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin insumarea parcajelor necesare functiunilor in parte.

10. INALTIMEA MAXIMA A CLADIRILOR:

Regimul de inaltime maxim admis este P

(semnificatiile prescurtarilor: P – parter).

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

Arhitectura cladirilor va fi de factura moderna si va exprima caracterul programului . Se interzice realizarea de pastise arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.

Volumetria va fi echilibrata, specifica programului.

Acoperisurile cu sarpanta vor avea forme simple, in doua sau patru ape, cu pante egale si constante ce nu vor depasi 45º. Cornisele vor fi de tip urban.

Raportul plin-gol va fi apropiat de cel predominant in zona.

Materialele de finisaj vor fi cele specifice zonei –tabla lisa faltuita pentru acoperise inclinate, inchideri din panouri sandwich pentru fatade. Pentru tamplarii (usi si ferestre) se recomanda PVC.

Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, inchise.

Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonandu-se totodata unui concept coerent pentru imaginea urbana a spatiilor publice din intregul ansamblu rezidential.

12. CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA:

Toate constructiile se vor racorda la retelele edilitare publice.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Firidele de bransament vor fi integrate in imprejmuire, ingropate sau inzidite in constructie.

Se interzice dispunerea aeriana a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

13. SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE :

Spre caile de circulatie, in zonele de retragere fata de aliniamente, minim 20% din suprafete vor fi prevazute cu plantatii medii.

Pe ansamblul unei parcele, spatiile verzi vor ocupa minim 20% din suprafata totala.

Eliminarea vegetatiei inalte mature este interzisa, cu exceptia situatiilor in care aceasta reprezinta un pericol iminent pentru siguranta persoanelor sau bunurilor sau in care impiedica realizarea constructiei.

Pentru fiecare arbore matur taiat in conditiile prezentului regulament se vor planta, in interiorul aceleiasi parcele, minimum trei arbori.

14. IMPREJMUIRI : gardurile de la strada vor avea inaltimea de 1,80m din care un soclu opac de 0,30m si o parte transparenta de 1,50m; Partea transparenta va fi realizara din fier forjat ornamental sau teava rectangulara si eventual se poate opta pentru dublare cu grad viu.

– gardurile spre limitele separative pot fi opace cu inaltimi de maxim 2,00m. Materialul folosit pentru unchidere va fi lemnul

CAP. 4 - POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

Art.15. PROCENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

POT conform PUZ :

- I.S.p.s = max 40%

Art.16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

CUT conform PUZ

- I.S.p.s = max 0,4
- **BILANT TERITORIAL**

TEREN	EXISTENT -mp	PROPUS - mp	%
INTRAVILAN	0,00	2.148	100
ZONA EDIFICABILA	0,00	952,00	44,32
PARCAJE	0,00	48,00	2,23
CIRCULATIE INTERIOARA	0,00	280,00	13,03
TEREN DESTINAT SPATII VERZI	-	868,00	40,42
P.O.T. $_{existent}$ = 0,00% **C.U.T. $_{existent}$ = 0,00**	-	-	-
I.S.p.s – Zona de servicii de interes general (prestari servicii, atelier de mica productie, comert)			
P.O.T. $_{propus}$ = max 40,00% **C.U.T. $_{propus}$ = max 0,40**	**H.max cornisa: 4,00m** **Hmax coama 6,00 m**	**Construire Mic atelier de productie – Mobilier (maxim 5 angajati)**	

TAA - Teren arabil in extravilan

aprilie 2021 COORDONATOR RUR,

arh.Garet Irina